

СОГЛАСОВАНО:
Председатель ПК

Jagor

Сардарова З.Я.



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МБДОУ
ЦРР д/с №20
Приказ № 90
от «19» февраля 2021г.

E.A. Аликперова

90

От «19» февраля 2021г.

19

Инструкция по охране труда при работе на стиральной машине в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №20 «Аленушка» городского округа «город Дербент»

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе на стиральной машине должны допускаться физически здоровые люди, не имеющих медицинских противопоказаний, прошедшие производственное обучение, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте.

1.2. Проверка знаний персонала, работающего на стиральной машине, должна проводиться ежегодно в комиссии организации.

1.3. Персонал, работающий на стиральной машине, должен знать:

- устройства, конструкцию, принцип действия и правила технической эксплуатации стиральной машины;
- основные виды неполадок данного оборудования, способы их устранения;
- действие на работающих опасных и вредных производственных факторов;
- место расположения аптечек;
- требования производственной санитарии;
- правила внутреннего трудового распорядка.

1.4. Персонал должен:

- выполнять только входящие в его обязанности работу;
- осуществлять контроль за соблюдением требований безопасности во время эксплуатации стиральной машины;
- содержать в чистоте рабочее место;
- проходить периодический медицинский контроль согласно приказу Минздрава РФ № 90 от 14.03.1996 г.

1.5. Персонал в своей работе должен использовать следующие СИЗ: халат хлопчатобумажный, фартук прорезиненный.

1.6. Рабочее место машиниста стиральных машин необходимо очищать от мусора, подтеков воды, рабочее место должно быть освещено.

- 1.7. Корпус машины и пускателя должны быть заземлены.
- 1.8. Персонал, допущенный к работе, должен быть обеспечен и ознакомлен под расписку с инструкцией по охране труда

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Одеть положенную по нормам спецодежду.
- 2.2. Проверить наличие и исправность заземления стиральной машины и убедиться в его исправности и опробовать на холостом ходу, при обнаружении повреждения или неисправности поставить в известность руководство.
- 2.3. Проверить, чтобы проходы не были загромождены, установлены деревянные решетки.
- 2.4. Для обеспечения безопасной работы необходимо еженедельно проводить профилактический осмотр устройств и оборудования, которые не имеют регламентированного срока технического обслуживания
- 2.5. Проверить наличие и исправность крепления облицовок.
- 2.6. Убедиться в надежности запирания замка крышки люка.
- 2.7. Подвижные и вращающиеся части оборудования должны иметь защитные кожухи и ограждения, исключающие возможность получения травмы обслуживающим персоналом.

3. Требования безопасности во время работы

- 3.1. Выполняйте только порученную вам работу
- 3.2. Будьте внимательны, не отвлекайтесь сами и не отвлекайте других от работы.
- 3.3. Не допускайте к работе на стиральной машине посторонних лиц.
- 3.4. Пуск стиральной машины в работу производить, убедившись в отсутствии опасности для окружающих и загрузки бельем, спецодеждой.
- 3.5. При обнаружении неисправности в работе стиральной машины остановите ее, сообщите мастеру.

Включать в работу стиральную машину, после устранения неполадок, только в присутствии мастера и слесаря

- 3.6. Все вентиля и клапаны установки должны свободно открываться и закрываться.
- 3.7. Во время работы установки запрещается размещать посторонние предметы и инструмент.
- 3.8. Следите за чистотой на рабочем месте, своевременно убирайте пролитые жидкости, устраняйте скользкость пола.
- 3.9. Во время работы стиральной машины запрещается:

- оставлять работающую машину без присмотра;
- работать без световой блокировки;
- заливать отбеливающие вещества и моющие растворы через загрузочный люк при включенной машине;
- работать при открытой крышке заливного люка;
- подавать холодную воду в разогретый без воды барабан;
- работать с неисправным фиксатором замка крышки;
- пускать машину при открытой крышки люка.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение электрического тока), электродвигатель работает на две фазы (гудит), заземляющий провод оборван, следует остановить машину и немедленно доложить об этом руководству.

4.2. При обнаружении неисправности в работе оборудования, самопроизвольной остановке, аварии необходимо отключить электропитание, сообщить об этом ответственному лицу и до устранения неисправности не включать.

4.3. При получении травмы обратиться в медпункт и поставить в известность руководство.

4.4. При обнаружении загорания, необходимо вызвать пожарную охрану по телефону 01, поставить в известность руководство.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1. По окончании работ все оборудование и механизмы переводятся в положение, исключающее возможность их пуска посторонними лицами, электропитание отключается, оборудование протирается. Санитарная обработка, разборка, чистка и мойка производятся только после отключения оборудования от электросети.

5.2. Снять спецодежду, обо всех замечаниях в работе установки доложите своему руководителю, самому не проводить ремонт оборудования.

С инструкцией по охране труда при работе с электрическим утюгом в МБДОУ ЦРР-д/с №20 ознакомлены:

№	Ф. И. О.	Должность	Дата	Подпись
1	Алекашин А.		19.02.2021	Мир
2	Ильинская Е.	мам. по спр. белья	19.02.2021	Мир